

长方电子产品选型手册

PLC产品

产品型号	点数	输入 点数	输出 点数	输出方式	输出 电流	外部供电方式	外壳	通信口	尺寸（长宽 高）（mm）	单价 （元）	备注
CF2n-13MT	13	8	5	晶体管	2A	1路24V直流电源	有	232	115*90*41	140	ARM版
CF2n-13MR	13	8	5	继电器	4A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	150	ARM版
CF2n-14MT	14	8	6	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232	105*75*23	135	ARM版
CF2n-15MR	15	8	7	继电器	4A	1路24V直流电源	无	232	123*76*23	158	ARM版
CF2n-19MR	19	11	8	继电器	4A	1路24V直流电源	无	232	123*86*23	180	ARM版
CF2n-18MT-2AD	18	10	8	晶体管	2A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	210	ARM版，2路0-10V输入
CF2n-18MT-2T	18	10	8	晶体管	2A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	210	ARM版，可接2路绝缘型热电偶
CF2n-18MT-T-AD	18	10	8	晶体管	2A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	210	1路绝缘型热电偶+1路0-10V输入
CF2n-18MT-NTC-AD	18	10	8	晶体管	2A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	210	1路NTC温度输入+1路绝缘型热电偶
CF2n-20MT (C)	20	12	8	晶体管	2A	1路24V直流电源	有	232+485	145*90*41	186	双通信口
CF2n-20MT	20	12	8	晶体管	2A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	166	ARM版
CF2n-23MR	23	12	11	继电器	4A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	215	ARM版
CF2n-27MR	27	16	11	继电器	4A	1路24V直流电源	有	232	145*90*41	235	ARM版
CF2n-21MB	21	11	10	6晶体管/3可控硅1/复合继电器	2A	1路24V直流电源+220V内核供电	无	232	155*110*35	178	适合有高频干扰如变频器的场合使用
CF2n-22MTR	22	16	6	4晶体管/1继电器/1复合继电器	2A	1路24V直流电源+220V内核供电	无	232	145*96*35	178	适合有高频干扰如变频器的场合使用。复合继电器用于控制10A 220V AC，相当于交流接触器，但是不打火
CF2n-24MTR	24	16	8	7晶体管/1继电器	2A	1路24V直流电源+220V内核供电	无	232	145*96*35	178	适合有高频干扰如变频器的场合使用
CF2n-28MT	28	16	12	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232	107*108*23	196	ARM版
CF2n-32MT	32	16	16	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232+485	126*108*23	246	ARM版, 可扩展点数
CF2n-40MT	40	24	16	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232+485	136*108*23	298	ARM版, 可扩展点数
CF2n-48MT	48	24	24	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232+485	170*108*23	355	ARM版, 可扩展点数
CF2n-56MT	56	24	32	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232+485	200*108*23	410	ARM版, 可扩展点数
CF2n-64MT	64	32	32	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232+485	222*108*23	460	ARM版, 可扩展点数
CF2n-64MTY	64	24	40	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232+485	222*108*23	480	ARM版, 可扩展点数
CF2n-64MR	64	32	32	继电器	4A	1路24V直流电源	无	232+485	280*108*23	550	ARM版, 可扩展点数
CF2n-88MTY	88	40	48	晶体管	2A	1路24V直流电源	无	232+485	290*108*23	680	ARM版, 可以扩展到176点
产品型号	点数	输入 点数	输出 点数	输入方式	输出方式		外壳		尺寸（长宽 高）（mm）	单价 （元）	备注
CF160A简易文本	2	1	1	电压0-10V，分辨率2.5mV	电压0-10V，分辨率2.5mV		有		96*55*15.6	88	此产品自带1路模拟量输入和1路模拟量输出, 适合各种的PLC和变频器。
CF-6T-2DA	8	6	2	接K型热电偶，测量环境温度~600℃	电压0-10V，分辨率2.5mV		有		115*90*41	180	适合所有FX1N, 1S, 2N, 3U系列PLC
CF-6NTC-2DA	8	6	2	接NTC探头，测量范围-50℃~130℃	电压0-10V，分辨率2.5mV		有		115*90*41	180	适合所有FX1N, 1S, 2N, 3U系列PLC
CF-4NTC2AD-2DA	8	6	2	4路温度（NTC）输入和2路电压电流输入	电压0-10V，分辨率2.5mV		有		115*90*41	180	适合所有FX1N, 1S, 2N, 3U系列PLC
CF-6AD-2DA	8	6	2	电压0-10V，电流0-20mA	电压0-10V，分辨率2.5mV		有		115*90*41	180	适合所有FX1N, 1S, 2N, 3U系列PLC

PLC相关产品

CF320文本显示器						串口	有		1630*85*39	220	配下载线或者通信线
CF160A简易文本						双串口	有		96*55*15.6	78	适合各种PLC及变频器

电 话：0769-82630770 传真：0769-82630771 技术支持：强工 电话：15382863744 QQ：1343958699
官方网站http://www.PLC77.com 官方淘宝店：http://dgcfdz.taobao.com